



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.34.231.Д.003965.03.10

от 11.03.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Грунтовка для внутренних работ проникающая, Грунтовка универсальная для наружных и внутренних работ, Грунтовка универсальная для наружных и внутренних работ проникающая, Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ укрепляющая, Грунтовка адгезионная для сцепления с бетоном

изготовленная в соответствии с ТУ 2316-003-93649182-2008 "Грунтовки акриловые"

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам"; ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.2309-07 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Стройкомби", 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, ст. Заводская, стр. 3, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Стройкомби", 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, ст. Заводская, стр. 3, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытаний № 1891-С от 21.12.2009 г. ИЛЦ Независимого института экспертизы и сертификации (№ РОСС RU.0001.513042; №ГСЭН.RU.ЦОА.159).

№0082340

127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

бутилакрилат
метилметакрилат
метакриловая кислота
стирол

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

возд. раб. зоны, мг/м ³ , не более	атм. возд., мг/м ³ , не более
30/10	0,0075
15/5	0,01
10	0,01
30/10	0,002

Область применения:
строительство, ремонт, для наружных и внутренних отделочных работ

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией фирмы-изготовителя. При изготовлении оборудование помещений общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с механическим побудителем, использование СИЗ органов дыхания, глаз, кожи рук.

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, фирма-изготовитель, страна, область применения, требования безопасности при производстве, дата изготовления, срок годности



Заключение действительно до 12.03.2015 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Н.В. Шестопалов
(Ф. И. О. / Подпись)

М. П.

Бланк N 0082340